

PK70.320A1

KIT caméra STD 5" - Vue Simple / partagée

NBS Cam

Évitez les angles morts!



Caractéristiques

- ◆ Écran digital couleur 5"
- ◆ Moniteur vue simple / partagée, 3 canaux
- ◆ Microphone et haut-parleur intégré
- ◆ Champ de vision de 120°
- ◆ Boîtier de la caméra chauffant sous 10°C
- ◆ Ajustement automatique luminosité jour / nuit
- ◆ Garantie 1 an
- ◆ Câble: 5m, 10m, 15m, 20m (non inclus)

Spécifications

Caméra

CC100

Image :	Couleur CCD
Boîtier:	Chauffant (sous 10°C)
Champ de vision:	120°
Indice de protection	IP69K
Température de fonctionnement:	-30 à +70°C
Température d'entreposage:	-40 à +70°C
Alimentation:	12-24 VDC
Résolution:	600 TV line
Pixels effectifs:	976x494 pixels
Vision nocturne:	12-15m (IR-CUT)
Vue:	Normale / Miroir
Audio:	Microphone intégré
Matériel:	Aluminium Ionisé
Système de télévision:	PAL / NTSC
Connexion:	RCA / 4 pins
Anti-vibration	10g
Certification:	CE, EMARK, FCC
Poids (lbs / kg):	1.23 / 0.56
Dimension (cm):	11.6x8.5x7.9

Moniteur

MC619

Dimension:	5"
Type:	Couleur LCD
Vue:	Simple / partagée
Nombre de canal:	3
Température de fonctionnement:	-20 à +70°C (RH90%)
Température d'entreposage:	-30°C à + 80°C (RH90%)
Alimentation:	12-24 VDC
Résolution:	640x3 (RGB) x 480
Taille des pixels (DOT pitch):	0.0529 (L) x 0.1587(H)
Luminosité:	250 cdm2
Contraste:	500: 1
Audio:	Haut-parleur intégré (1W)
Consommation:	environ 6W
Angle de visualisation:	U: 50° D: 70° R/L: 70°/ 70°
Poids (lbs / kg):	3.07 /1.4
Dimension extérieure (mm):	
Sans monture encastrée :	156 (L) x 107 (H) x 32 (P)
Avec monture encastrée	185 (L) x 120 (H) x 82 (P)
* Moniteur 7" disponible - MC727	